

Vorschaltgerätebox 600-1,4A-1CH-DALI ACC.



Sonepar Artikelnummer	121159322
EAN	8018367725322
Hersteller Artikelnummer	3116294
Hersteller Typ	3116294-LASER+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	3,41
Zolltarif Nr.	85044095

Vorschaltgerätebox 600-1,4A-1CH-DALI ACC.

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	Ja	Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Nein	Ausgangsspannung	172 .. 360 V	Ausgangsstrom	1400 mA
Ausgangsleistung	600 W	Schutzart (IP)	IP66	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung D4i	Nein	Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein	Eingangsspannung	220 .. 415 V	Leistungsaufnahme	630 W
Frequenz der Eingangsspannung	50 .. 60 Hz	Wirkungsgrad	92 %	Selbstständig arbeitend	Ja
Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/ N-Erde)	10 kV	PWM-Modulation	Nein	Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N)	6 kV
Überlastschutz	Ja	Notstromversorgungssystem	ohne	Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-40 .. 25 °C	Kurzschlussicher	Ja	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	3
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	4	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Lebensdauer Betriebsgerät	75000 h
Länge	335 mm	Breite	143.5 mm	Höhe	59 mm
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	3.410 kg