

93T 40kVA IB 3x32x9Ah



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121239801     |
| EAN                      | 6430070724034 |
| Hersteller Artikelnummer | 9106-72259    |
| Hersteller Typ           | 93T40KMBSBI   |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 452,0         |
| Zolltarif Nr.            | 85044095      |

Eaton 93T USV Tower Online-USV, 40 kVA, 3 Phasen Ein- und Ausgang, Leistungsfaktor 1, interner Wartungs-Bypass-Schalter, interne Batterien 3x32x9 Ah

Technische Daten

|                                |              |                                                    |               |                                             |              |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|
| Eingangsspannung               | 380 .. 415 V | Anzahl der Primärphasen                            | 3             | Ausgangsspannung                            | 380 .. 415 V |
| Ausgangswirkleistung           | 40000 W      | Ausgangsscheinleistung                             | 40000 VA      | Überbrückungszeit Volllast                  | 16 min       |
| USV-Technologie                | Online       | Primärfrequenz                                     | 50 .. 60 Hz   | Sekundärfrequenz                            | 50 .. 60 Hz  |
| Leistungsaufnahme              | 296 W        | USB-Schnittstelle                                  | Ja            | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232      | Ja           |
| Anzahl der Sekundärphasen      | 3            | SNMP                                               | Nein          | Spannungsart                                | AC           |
| Höhe                           | 1575 mm      | Breite                                             | 380 mm        | Tiefe                                       | 740 mm       |
| Gewicht                        | 414 kg       | Netzwerkmanagementfähig                            | Ja            | Bauform                                     | Standgerät   |
| Modular                        | Nein         | Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 2 %           | Ausgangs-Leistungsfaktor                    | 1            |
| Gesamteffizienz                | 96 %         | Effizienz im Eco-Modus                             | 99 %          | Potentialfreier Schaltkontakt               | Ja           |
| Automatische Ausschaltfunktion | Ja           | Eingangsanschluss                                  | Festanschluss | Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | 1            |
| Herkunftsland                  | CN           | Zolltarifnummer                                    | 85044095      | Gewicht                                     | 452.000 kg   |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Produktbild Rückseite • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts