

S711 Softstarter, 110/230V AC, 88 A



Sonepar Artikelnummer	121312767
EAN	4015082970970
Hersteller Artikelnummer	EP-401522
Hersteller Typ	S711-34088AC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	5,1
Zolltarif Nr.	85371098

Softstarter, Bemessungsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53: 88 A, Bemessungsbetriebsspannung (Ue): 200 - 575 V AC, Bemessungssteuerspeisespannung (Us): 110 - 240 V AC, Ausgestattet mit: Anzeige, Motorüberlastschutz, Interner Bypass, Schutzart: IP20/ NEMA 1

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu	88 A	Bemessungsbetriebsspannung Ue	200 .. 575 V	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V	22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V	45 kW	Funktion	eine Drehrichtung	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	110 .. 240 V
Schutzart (IP)	IP20	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V	37 kW	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V	60 kW
Interne Überbrückung	Ja	Mit Display	Ja	Drehmoment-Regelung	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating	60 °C	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	110 .. 240 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
Integrierter Überlastschutz des Motors	Ja	Schutzart (NEMA)	1	Herkunftsland	NZ
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	5.100 kg		