

## EIN-AUS-Schalter, T0, 20 A, Zentraleinbau, 6 Baueinheit(en), 12-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120207581     |
| EAN                      | 4015080887119 |
| Hersteller Artikelnummer | 088711        |
| Hersteller Typ           | T0-6-8348/EZ  |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,24          |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenn: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, 12-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 20 A, 6 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

### Technische Daten

|                                                     |                  |                                             |                  |                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>                 | 20 A             | Polzahl                                     | 12               | Gerätebauart                                          | Einbaugerät<br>Feststeinbautechnik |
| Farbe des Betätigungselements                       | schwarz          | Ausführung des Betätigungselements          | kurzer Drehgriff | Ausführung als Hauptschalter                          | Nein                               |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter          | Nein             | Ausführung als Sicherheitsschalter          | Nein             | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung                    | Nein                               |
| Ausführung als Wendschalter                         | Nein             | Anzahl der Schalter                         | 1                | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V                              |
| Bemessungsbetriebsspannung                          | 690 V            | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V       | 20 A             | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V            | 5.5 kW                             |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>   | 0.32 kA          | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V | 5.5 kW           | Schaltleistung bei 400 V                              | 5.5 kW                             |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 6 kA             | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner         | 0                | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                | 0                                  |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler               | 0                | Motorantrieb optional                       | Nein             | Motorantrieb integriert                               | Nein                               |
| Spannungsauslöser optional                          | Nein             | Geeignet für Bodenmontage                   | Nein             | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch                  | Nein                               |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral               | Ja               | Geeignet für Verteilereinbau                | Nein             | Geeignet für Zwischenbau                              | Nein                               |
| Verriegelbar                                        | Nein             | Werkstoff des Gehäuses                      | Kunststoff       | Gehäusefarbe                                          | schwarz                            |
| Anschlussart Hauptstromkreis                        | Schraubanschluss | Mit vormontierter Verkabelung               | Nein             | Schutzart (IP), frontseitig                           | IP65                               |
| Schutzart (NEMA)                                    | 12               | Breite                                      | 48 mm            | Höhe                                                  | 48 mm                              |
| Tiefe                                               | 144 mm           | Herkunftsland                               | GB               | Zolltarifnummer                                       | 85365080                           |
| Gewicht                                             | 0.240 kg         |                                             |                  |                                                       |                                    |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild