

Leistungsschutz, 4-polig, 125 A, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz,
Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120374362
EAN	4015081094714
Hersteller Artikelnummer	109905
Hersteller Typ	DILMP125(RAC240)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,73
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschluss technik: Schraubklemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: I_e= 80 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: I_{th} =I_e= 125 A, gekapselt: I_{th}= 100 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: I_{th}= 325 A, gekapselt: I_{th}= 292 A, 220 V 230 V: P= 25 kW, 380 V 400 V: P= 37 kW, 660 V 690 V: P = 63 kW

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	190 .. 240 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	4	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1, 400 V	125 A	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-3, 400 V	80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	37 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	28 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	190 .. 240 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-4, 400 V	115 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	44.7 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	122 mm
Höhe	170 mm	Tiefe	160 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	2.730 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deep link Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm