

## J-Y(ST)Y...LG 8x2x0,6



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 12084160899     |
| EAN                      | 4044773102260   |
| Hersteller Artikelnummer | 1591306/SCHNITT |
| Hersteller Typ           | 1591306/SCHNITT |
| Gewicht (Kg)             | 0,09            |
| Zolltarif Nr.            | 85444991        |

Verbindungsleitung in der Elektronik, in der Meß-, Steuer-, Regel- und Signaltechnik, In der Nachrichten- und Kommunikationstechnik können beispielsweise folgende Anschlüsse realisiert werden: Telefon, Telefax, Telex, alle Standard-Modems der Postdienste, Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen (siehe auch Brandmeldekabel), Sprechanlagen, , Verwendung in trockenen und feuchten Räumen zur festen Verlegung auf und unter Putz, Telefon-Innenkabel übertragen analoge oder digitale Signale, Statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Beilaufdraht minimiert den Störeinfluss von hochfrequenten, elektromagnetischen Feldern, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Paarverseilung der Adern, Paare gemeinsam verseilt, Folienbewicklung über der Kabelseele statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupferbeidraht, Massiver blanker Kupferleiter, Aderisolation aus PVC, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), Gemäß DIN VDE 0815 Bauart J-Y(ST)Y...LG, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Die 2-paarigen Versionen sind zum Stern-Vierer verseilt,

### Technische Daten

|                                                                |                        |                                                               |                  |                                                     |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Leiternennquerschnitt                                          | 2 mm <sup>2</sup>      | Leiter-Klasse                                                 | Kl.1 = eindrätig | Ader-Zahl                                           | 16                     |
| Anzahl der Verseilelemente                                     | 8                      | Verseilung                                                    | Lagen            | Schirm über Verseilung                              | Folie                  |
| Mantelmaterial                                                 | Polyvinylchlorid (PVC) | Leiter-Material                                               | Kupfer           | Leiter-Oberfläche                                   | blank                  |
| Leiterdurchmesser                                              | 0,6 mm                 | Verseilelement                                                | Paare            | Werkstoff der Aderisolation                         | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Spezifizierung Aderisolation                                   | sonstige               | Ader-Kennzeichnung                                            | Farbe            | Schirm über Verseilelement                          | ohne                   |
| Kabel längswasserdicht                                         | Nein                   | Kabel querwasserdicht                                         | Nein             | Schutzmantel                                        | ohne                   |
| Spezifizierung Mantelmaterial                                  | sonstige               | Mantel-Farbe                                                  | grau             | Kabelgeometrie                                      | rund                   |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2                                 | Ja                     | Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)                   | Nein             | Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)             | Nein                   |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)                        | Nein                   | Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)                       | Nein             | Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)             | Nein                   |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2                                   | Nein                   | Halogenfrei nach EN IEC 60754-1                               | Nein             | Halogenfrei nach EN IEC 60754-2                     | Nein                   |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-3                                | Nein                   | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse                        | Eca              | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung    | ohne                   |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten               | ohne                   | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung              | ohne             | Ölbeständig nach EN IEC 60811-404                   | Nein                   |
| Außendurchmesser ca.                                           | 8 mm                   | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 80 mm            | Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 .. 50 °C            |
| Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 .. 70 °C           | Zolltarifnummer                                               | 85444991         | Gewicht                                             | 0.090 kg               |
| Aufmachung                                                     | Schnittlänge           |                                                               |                  |                                                     |                        |