

Miniatur-Lichtschraken , WL4SLGC-3P2252A71



Sonepar Artikelnummer	120918735
EAN	4047084397103
Hersteller Artikelnummer	1080955
Hersteller Typ	WL4SLGC-3P2252A71
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,063
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W4SLG-3 , Schaltabstand max.: 0 m ... 3,5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: Laser , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: IO-Link, Einfach-Teach-in-Taste , Smart Task Bezeichnung: Zähler + Entprellung

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	3500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	12.2 mm	Höhe des Sensors	41.8 mm
Länge des Sensors	17.3 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-10 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	0.6 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.063 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite