

Gabelsensoren , WF80-60B410



Sonepar Artikelnummer	120923205
EAN	4047084112355
Hersteller Artikelnummer	6028441
Hersteller Typ	WF80-60B410
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,083
Zolltarif Nr.	85365019

Gabelsensoren , WF , Kommunikationsschnittstelle: - , Einstellung: Plus-Minus-Taste , Lichtsender: LED, Infrarotlicht , Funktionsprinzip: Optisches Detektionsprinzip , Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 0,2 mm , Gabelweite/-Tiefe: 80 mm, 59 mm , Schaltausgang: PNP/NPN , Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig

Technische Daten

Gabeltiefe	59 mm	Gabelbreite	80 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Schutzart (IP)	IP65	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Min. Objektgröße	0.2 mm	Bemessungsschaltabstand	80 mm	Max. Schaltabstand	80 mm
Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Einstellverfahren	Parametrierung	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	10 mm
Höhe des Sensors	110 mm	Länge des Sensors	74 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Reaktionszeit	0.1 ms
Schaltfrequenz	10000 Hz	Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein
Vorausfallmeldung	Nein	Laserschutzklasse	ohne	Wellenlänge des Sensors	850 nm
Lichtart	Infrarotlicht	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Umgebungstemperatur	-20 .. 60 °C	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.083 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln