

T-Verbinder, Normalausführung, 16mm², Cu verzinkt



Sonepar Artikelnummer	120160524
EAN	4012078475464
Hersteller Artikelnummer	TV16
Hersteller Typ	TV16
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,022
Zolltarif Nr.	85359000

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Spezielle Ausführung für Kabelabzweigungen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Nennquerschnitt	16 mm²	Ausführung	UL-Ausführung	Hülsenform	lang
Spannungsreihe	bis 10 kV	Geeignet für massive Leiter	Nein	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Nein	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein	Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein	Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt	Isolation	ohne	Art der Verbindung	T-Verbinder
Anzahl der Abzweige	3	Für zugfeste Verbindungen	Nein	Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.022 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[Deepink Produktseite](#) • [Produktvideo](#) • [RoHS-Erklärung](#)