

Hauptschalter, P5, 315 A, Einbau, 3-polig + N, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung



Sonepar Artikelnummer	120206283
EAN	4015082809553
Hersteller Artikelnummer	280955
Hersteller Typ	P5-315/EA/SVB-SW/N
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,218
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: P5, Stopp-Funktion: STOPP-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: vom Benutzer montierter Hilfsschalter., 3-polig + N, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 110 kW, Bemessungsdauerstrom: I_u = 315 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I _u	315 A	Polzahl	4	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	schwarz	Ausführung des Betätigungselements	Türkupplungsdr ehantrieb	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS- Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendesalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	315 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	315 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	75 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	5.8 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	110 kW
Schaltleistung bei 400 V	110 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q	15 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4- Loch	Ja	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz	Anschlussart Hauptstromkreis	Rahmenklemme	Mit vormontierter Verkabelung	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Schutzart (NEMA)	12	Breite	130 mm
Höhe	150 mm	Tiefe	200 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	2.218 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild