

Quetschkabelschuh isoliert, M3, DIN 46237, 0,5-1mm², Gabelform



Sonepar Artikelnummer	120305067
EAN	4012078024358
Hersteller Artikelnummer	620C3
Hersteller Typ	620C3
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85369010

Nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.

Technische Daten

Anschlussgewindemaß (metrisch)	3	Flanschform	Gabelform	Farbe der Isolation	rot
Nennquerschnitt	0.5 .. 1 mm ²	Werkstoff	Kupfer	Isolation	ohne
Bandware	Nein	Hülsenform	kurz	Geeignet für massive Leiter	Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Nein	Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein	Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein
Für zugfeste Verbindungen	Nein	Oberflächenschutz	verzinnt	Halogenfrei	Ja
Maximalstrom (Imax)	12.75 A	Bolzenmaß (imperial)	sonstige	Gesamtlänge	19.5 mm
Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.001 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • RoHS-Erklärung