

Wellschlauch, PA 6 L, schwarz, wirtschaftlich, AD 28,5, 23,0 x 28,5 mm



Sonepar Artikelnummer	121069252
EAN	4025113214560
Hersteller Artikelnummer	1 0261 232 023 ROHRFLEX-PA 6 L-B AD 28,5 SW
Hersteller Typ	ROHRFLEX-PA 6 L-B AD 28,5 SW
Hersteller Name	FLEXA
Gewicht (Kg)	4,5
Zolltarif Nr.	39173200

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-L, HB (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, wirtschaftlich, geringerer Brandschutz, innen und aussen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau und orange lieferbar) Temperaturbereich: -25°C. +120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 / Lloyds Register / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +100°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen

Technische Daten

Nenndurchmesser	28.5 mm	Werkstoff	Polyamid (PA)	Schutzart (IP)	IP68
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel	Innendurchmesser	22 mm
Außendurchmesser	28.5 mm	Nenngröße in Zoll	3/4 Zoll	Druckfestigkeit	750 N
Einsatztemperatur	-25 .. 120 °C	Biegeradius, statisch	55 mm	Biegeradius, dynamisch	100 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Flammverbreitend	Nein
Zugfestigkeit	250 N	Längsgeschlitzt	Nein	Verschleißbar (zweiteilig)	Nein
Halogenfrei	Ja	Mit Zugdraht	Nein	Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Brandschutz nach UL94	HB	Zulassung nach DIN EN 61386-23	Ja	Zulassung nach LUL/British Standard	Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA	Ja	Zulassung nach UTAC	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	4.500 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Produktvideo • RoHS-Erklärung