PRODUKTDATENBLATT

Wellschlauch, PA 6 L, schwarz, wirtschaftlich, AD 28,5, 23,0 x 28,5 mm

Sonepar Artikelnummer	121069252
EAN	4025113214560
Hersteller Artikelnummer	1 0261 232 023 ROHRFLEX-PA 6 L-B AD 28,5 SW
Hersteller Typ	ROHRFLEX-PA 6 L-B AD 28,5 SW
Hersteller Name	FLEXA
Gewicht (Kg)	4,5
Zolltarif Nr.	39173200

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-L, HB (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, ,wirtschaftlich, geringerer Brandschutz, innen und aussen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau und orange lieferbar) Temperaturbereich: -25°C. +120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359 / Lloyds Register / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +100°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen

Technische Daten

Nenndurchmesser	28.5 mm	**Werkstoff**	Polyamid (PA)	**Schutzart (IP)**	IP68
Farbe	schwarz	**Biegeverhalten**	flexibel	**Innendurchmesser**	22 mm
Außendurchmesser	28.5 mm	**Nenngröße in Zoll**	3/4 Zoll	**Druckfestigkeit**	750 N
Einsatztemperatur	-25 .. 120 °C	**Biegeradius, statisch**	55 mm	**Biegeradius, dynamisch**	100 mm
Ölbeständig	Ja	**Ummantelungswerkstoff**	ohne Ummantelung	**Flammverbreitend**	Nein
Zugfestigkeit	250 N	**Längsgeschlitzt**	Nein	**Verschließbar (zweiteilig)**	Nein
Halogenfrei	Ja	**Mit Zugdraht**	Nein	**Hochgleitfähige Innenschicht**	Nein
Brandschutz nach UL94	HB	**Zulassung nach DIN EN 61386-23**	Ja	**Zulassung nach LUL/British Standard**	Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA	Ja	**Zulassung nach UTAC**	Nein	**Herkunftsland**	DE
Zolltarifnummer	39173200	**Gewicht**	4.500 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Produktvideo • RoHS-Erklärung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln