

Näherungsschalter, optisch, Weitbereich 1,5m, 4L, 10-30VDC, NPN, Leitung



Sonepar Artikelnummer	121269354
EAN	4015081643295
Hersteller Artikelnummer	100521
Hersteller Typ	E71-NTBS-CA
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,24
Zolltarif Nr.	85365080

E71 NanoView series, Produktmerkmale: Optischer Miniatur-Sensor, Sehr geringe Baugröße in Quaderform, IP66_x, Status-LED für Power und Output, hell- und dunkel-schaltend, sichtbarer roter LED-Lichtstrahl ermöglicht einfache Inbetriebnahme und Justage, Thru-Beam Version

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender	Bemessungsschaltabstand	1500 mm	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel
Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Gehäusebauform	Quader	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Schutzart (IP)	IP67	Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein
Max. Schaltabstand	1500 mm	Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Einstellverfahren	sonstige	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	12 mm
Höhe des Sensors	32 mm	Länge des Sensors	20 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-25 .. 55 °C
Reaktionszeit	1 ms	Schaltfrequenz	500 Hz	Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	1
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	30 V	Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein
Laserschutzklasse	ohne	Wellenlänge des Sensors	880 nm	Lichtart	Infrarotlicht
AWG-Nummer	22	Werkstoff des Kabelmantels	sonstige	Mit Wiederanlaufsperr	Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Schutzart (NEMA)	4	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.240 kg		