PRODUKTDATENBLATT

Wendestarter, 380V 400V 415V: 3 kW, Ir= 6,3-10A, 24VDC

Sonepar Artikelnummer	121269451
EAN	4015081028443
Hersteller Artikelnummer	103005
Hersteller Typ	MSC-R-10-M7(24VDC)/BBA
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,67
Zolltarif Nr.	85365080

Wendestarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 3 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 6,3 - 10 A, Koordinierung: Zuordnungsart ''1'', Betätigungsspannung: 24 V DC, Gleichspannung, Normen und Bestimmungen: UL 508 (auf Anfrage), CSA C 22.2 No. 14 (auf Anfrage)

Technische Daten

Art des Motorstarters	Wendestarter	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz**	0 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	3 kW	**Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V**	7 A	**Auslöseklasse**	CLASS 10 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss	**Mit Kurzschlussauslöser**	Ja	**Spannungsart zur Betätigung**	DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig	1.5 kW	**Bemessungsbetriebsstrom Ie**	6.6 A	**Überlastauslöser Stromeinstellung**	6.3 .. 10 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V	100 A	**Leistungsaufnahme**	2.6 W	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	**Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen**	55 °C	**Temperaturkompensierter Überlastschutz**	Ja
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	**Geeignet für Tragschienenmontage**	Nein	**Mit Trafo**	Nein
Anzahl der Befehlsstellen	0	**Geeignet für NOT-AUS**	Nein	**Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3**	Klasse 1
Anzahl der Leuchtmelder	0	**Externer Reset möglich**	Nein	**Mit Sicherung**	Nein
Schutzart (IP)	IP20	**Schutzart (NEMA)**	sonstige	**Unterstützt Protokoll für TCP/IP**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	**Unterstützt Protokoll für CAN**	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	**Unterstützt Protokoll für MODBUS**	Nein	**Unterstützt Protokoll für Data-Highway**	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	**Unterstützt Protokoll für SUCONET**	Nein	**Unterstützt Protokoll für LON**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SERCOS**	Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	**Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP**	Nein	**Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work**	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFIsafe**	Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	**Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme**	Nein	**Breite**	90 mm
Höhe	153 mm	**Tiefe**	200 mm	**Herkunftsland**	DE
Zolltarifnummer	85365080	**Gewicht**	1.670 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln